

IHコンロシリーズ

〈卓上・スタンド・ローレンジタイプ〉
TIHシリーズ

安全で**クリーン**
しかも**ハイパワー**
強火から**とろ火**まで
自在にコントロール



卓上タイプ
TIH-2N



ローレンジタイプ
TIH-L35N



スタンドタイプ
TIH-S33N

・製品特長


■IH加熱方式のため、空気を汚さず、火を使わず、加熱コントロールが容易です。

■加熱モードが5種類から選べます(※オプション2種を含む)。



- ・マニュアル、タイマー、皿加熱、※温調、※温調タイマー
- ・タイマー設定は0～99分59秒の間自在に設定可能
- ・皿加熱は設定された時間で加熱後、保温加熱を行う事が出来ます

外形図


TIH-2N





- | | |
|----------|---------|
| ① 天板 | ⑥ アジャスト |
| ② 外装 | ⑦ フィルター |
| ③ 電磁プレート | ⑧ 電源コード |
| ④ 電源スイッチ | ⑨ 差込プラグ |
| ⑤ 操作パネル | |



TIH-S33N



- | | |
|-----------|------------|
| ① 天板 | ⑦ アジャスト |
| ② 外装 | ⑧ 電源コード |
| ③ トッププレート | ⑨ 外部センサー取付 |
| ④ 出力調整つまみ | ⑩ スノコ板 |
| ⑤ 操作パネル | ⑪ パイプ脚 |
| ⑥ 底フィルター | ⑫ 差込プラグ |



IHコンロシリーズ・仕様表

型式	外形寸法(mm)			電源	消費電力 (50/60Hz)	プレート数	加熱出力
	間口	奥行	高さ				
					kW		kW
卓上タイプ(小型)					IHプレート寸法:W275×D286		
TIH-2N	300	450	125	1φ200V	2.0	1	2.0
TIH-2.5N	300	450	125	1φ200V	2.5	1	2.5
卓上タイプ					IHプレート寸法:W340×D400		
TIH-3N	450	600	240	3φ200V	3.0	1	3.0
TIH-5N	450	600	240	3φ200V	5.0	1	5.0
TIH-33N	900	600	240	3φ200V	6.0	2	3.0×2
★TIH-35N	900	600	240	3φ200V	8.0	2	3.0+5.0
TIH-55N	900	600	240	3φ200V	10.0	2	5.0×2
★TIH-333N	1,200	600	240	3φ200V	9.0	3	3.0×3
★TIH-335N	1,200	600	240	3φ200V	11.0	3	3.0×2+5.0
★TIH-355N	1,200	600	240	3φ200V	13.0	3	3.0+5.0×2
★TIH-555N	1,200	600	240	3φ200V	15.0	3	5.0×3
スタンドタイプ					IHプレート寸法:W340×D400		
TIH-S3N	450	600	800	3φ200V	3.0	1	3.0
TIH-S5N	450	600	800	3φ200V	5.0	1	5.0
TIH-S33N	900	600	800	3φ200V	6.0	2	3.0×2
TIH-S35N	900	600	800	3φ200V	8.0	2	3.0+5.0
TIH-S55N	900	600	800	3φ200V	10.0	2	5.0×2
★TIH-S333N	1,200	600	800	3φ200V	9.0	3	3.0×3
★TIH-S335N	1,200	600	800	3φ200V	11.0	3	3.0×2+5.0
★TIH-S355N	1,200	600	800	3φ200V	13.0	3	3.0+5.0×2
★TIH-S555N	1,200	600	800	3φ200V	15.0	3	5.0×3
ローレンジタイプ					IHプレート寸法:W340×D400		
★TIH-L3N	450	600	450	3φ200V	3.0	1	3.0
TIH-L5N	450	600	450	3φ200V	5.0	1	5.0
TIH-L6N	450	600	450	3φ200V	6.0	1	6.0
★TIH-L33N	900	600	450	3φ200V	6.0	2	3.0×2
★TIH-L35N	900	600	450	3φ200V	8.0	2	3.0+5.0
★TIH-L55N	900	600	450	3φ200V	10.0	2	5.0×2
★TIH-L36N	900	600	450	3φ200V	9.0	2	3.0+6.0
★TIH-L56N	900	600	450	3φ200V	11.0	2	5.0+6.0
★TIH-L66N	900	600	450	3φ200V	12.0	2	6.0×2

★印は受注生産品(納期をご確認下さい)

安全装置:空炊き防止、鍋空検出

※オプション:温度センサー

※オーダー注文により奥行750mmタイプも製作致します(TIH-2N、TIH-2.5Nを除く)

安全に関するご注意

- ご使用の前に必ず取扱説明書を良くお読みの上、正しくご使用ください。
- 本カタログに搭載されている製品は本来の目的以外には使用しないでください。また屋内専用としてご使用ください。
- 据え付け工事、設備工事が必要となります。タニコーまたは資格のある専門業者にご相談ください。

タニコー株式会社

本社: 〒142-0041 東京都品川区戸越1-7-20
TEL.03-5498-7111(代) FAX.03-5498-7927

■営業所 / 札幌、岩見沢、旭川、北見、函館、苫小牧、帯広、釧路、酒田、山形、八戸、青森、盛岡、水沢、秋田、大館、仙台、東福島、郡山、福島、いわき、高崎、新潟、大宮、熊谷、長野、松本、宇都宮、水戸、つくば、千葉、柏、東京、城東、城北、川崎、厚木、横浜、藤沢、立川、甲府、名古屋、豊橋、岐阜、三重、静岡、三島、浜松、福井、越前、富山、高岡、金沢、大阪、堺、和歌山、神戸、姫路、京都、福知山、広島、山口、岡山、福山、松江、鳥取、高松、徳島、松山、高知、新居浜、福岡、久留米、佐賀、北九州、大分、長崎、佐世保、熊本、宮崎、延岡、鹿児島、沖縄

■ショールーム / 宇都宮、東名・川崎

■工場 / 北海道、福島小高、福島小高第二、福島原町、福島鹿島第一、福島鹿島第二、川崎野川、福井大野第一、福井大野第二、福井丸岡、九州

※タニコーホームページ URL <http://www.tanico.co.jp/>

※この製品は、開発製品のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

R100

古紙配合率100%再生紙を使用しています

PRINTED WITH
SOY INK

PRM-CA128-0702B70-25SE